



RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl auf PAO-Basis für spezielle Schalt-, Verteiler- und Differentialgetriebe.

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 ist konzipiert auf Basis von speziell ausgewählten Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen von Schaltgetriebeölen, auch bei längsten Ölwechselintervallen.

Anwendungshinweis

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für Schalt-, Verteiler- und Differentialgetriebe.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API GL-4, API GL-5

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

General Motors 1940182, General Motors 93740319, Hyundai 04300-00110, Hyundai 04300-00140, Hyundai 08950-00020-B, Hyundai 08950-00020-A, MB 235.4, Mitsubishi 3717610, MTF BOT 402 BOT 0063 für F35/MU3 5-Gang SAAB/GM/Opel, Nissan KLD26-75802, KE91699931, KE91699942, 999MP-MTF00P, OPEL B 040 2071, TOYOTA 08885-02606, TOYOTA 08885-81070, TOYOTA 08885-81060

Eigenschaften

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 bietet:

- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Starken Schutz vor Rostbildung, Korrosion, Schaumbildung.
- Einen niedrigen Stockpunkt.
- Hervorragende EP-Eigenschaften.
- Ein gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen.
- Eine verlängerte Lebensdauer.
- Kraftstoffersparnis

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m ³	855,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		rot	visuell
Brookfield Viskosität	mPa*s	52.400	ASTM D 2983
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Cu-Korrosion		1b	ASTM D130

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

06.08.2018

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41